



1) Активная поверхность 2) Корпус 3) Крышка 4) Потенциометр 5) СИД напряжения питания 6) Функциональный СИД

- P-N-P
- Размыкатель (NC)
- 15.00 mm
- заподлицо
- кабель, PUR, 2.00 m

- дальность срабатывания регулируется



IND. CONT. EQ. 81U2
for use in the secondary of
a class 2 source of supply



IND. CONT. EQ.
81U2
for use in the secondary of
a class 2 source of supply

Общие атрибуты

Допуски / соответствие	cULus CE IEC 60947-5-2 IP67
Базовый стандарт	да
Степень защиты по IEC 60529	да
Индикация функций	да
Защита от переплюсовки	да
Индикация рабочего напряжения	да
Комплект поставки	2 гайки
Защита от короткого замыкания	да
Марка	GLOBAL

Электрические атрибуты

Вид подключения	кабель
Номин. напряжение развязки U_i	75 В=
Номин. рабочее напряжение U_e DC	24.0 V
Остаточная волнистость макс. (% от U_e)	10 %
Падение напряжения статич. макс.	1.5 V
Переключающий выход	P-N-P
Рабочее напряжение UB макс. DC [В]	30.0 V
Рабочее напряжение UB мин. DC [В]	10.0 V
Расчетный рабочий ток I_e	100 mA
Ток холостого хода I_0 без затух. макс.	15.0 mA
Ток холостого хода I_0 с затуханием макс.	18.0 mA
Функция переключения	Размыкатель (NC)

Частота переключения f макс. (при U_e)
Четкость
Электрическое исполнение

100 Hz
дальность срабатывания регулируется
DC, постоянное напряжение

Механические атрибуты

Глубина	66.5 mm
Диаметр d_1	M30x1,5
Диаметр кабеля D макс.	4.6 mm
Длина кабеля L [м]	2.00 m
Длина крепления	51.0 mm
Количество проводников	3
Материал активной поверхности	PBT
Материал корпуса	1.4305
Материал крышки	PBT / PA
Материал оболочки кабеля	PUR
Механическое монтажное условие	заподлицо
Момент затяжки	90 Нм
Окружающая температура T_a макс.	85 °C
Окружающая температура T_a мин.	-25 °C
Раб. зона S_a макс.	15,00 mm
Раб. зона S_a мин. [мм]	2,00 mm
Расчетная дальность срабатывания S_n [мм]	15,00 mm
Сечение проводника	0,34 мм ²
Температура хранения макс.	+85 °C
Температура хранения мин.	-25 °C

